

# CORI-SOL Vitrificateur

Proposé en 1L,  
2,5L, 5L et 25L



- ✓ Très haute résistance
- ✓ Mono - composant
- ✓ Tous supports
- ✓ Faible odeur

## Vernis vitrificateur polyuréthane

Pour parquets et escaliers en bois, sols béton, dallages...

### DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

- Haute résistance à l'eau, l'alcool et aux produits ménagers.
- Rend étanche les sols en bois d'extérieur et les dallages.
- Excellent anti-poussière sur les sols béton/ciment friables.

### APPLICATION

- Bien brasser avant utilisation.
  - Sur support propre et sec, préalablement poncé et dépolé :
- BOIS NEUF : Utiliser en sous-couche le fond dur **CORI-SOL Fond dur** ou le **CORI-SOL Vitrificateur** dilué à 10% environ de white spirit pour uniformiser l'absorption. Egrener avant chacune des 2 couches finales. Appliquer les 2 couches suivantes sans diluer.
- RENOVATION : 2 couches sans diluer sur support égrené.
- DALLAGES ET SOLS BETON : 1ère couche diluée à 20% puis 1 à 2 couches pures selon l'état.
- Mise en service sous 24 à 48 h.
  - Utiliser rapidement le produit après ouverture (quelques jours maximum).

Aspect Satiné

Teinte incolore

### CONSEIL CORIL Pro

- Procéder à un traitement insecticide/fongicide de type **CORITRAIT'** avant vitrification du bois.
- Certains bois gras nécessitent d'être dégraissés au préalable.

### ENTRETIEN ET CONSERVATION

#### PRÉCAUTIONS D'USAGE

*Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une dermatite (inflammation de la peau) à cause de l'effet dégraissant du solvant. A des effets narcotiques. Contient anhydride phtalique, bis (2-éthylhexanoate) de cobalt, 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique.*

**H226** Liquide et vapeurs inflammables. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation régionale/nationale. Indications complémentaires : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 600g/l (2007)/500g/l(2010).  
Ce produit contient au maximum 500g/l de COV.

Rendement : 10-12  
m<sup>2</sup>/litre par couche

Applicable au  
Pinceau, Rouleau,  
Pulvérisateur, Pistolet  
(à faible pression)

Séchage : 2h à 20°C  
au toucher.  
Recouvrable en 4H à  
6H

Nettoyage des outils  
au white spirit