



# CORILOR Gel Acryl

Proposé en 1L,  
5L et 25L

✓ Lasure écologique  
pour bois extérieur  
ou intérieur

✓ Formule gel  
anti-coulure :  
application facile

✓ Hydrofuge,  
anti-UV,  
anti-grisaillement

✓ Lasure  
microporeuse :  
laisse respirer  
le bois

## 9 teintes proposées :

Incolore

Chêne doré

Chêne clair

Chêne moyen

Châtaignier

Pin d'Orégon

Teck

Noyer

Blanc

## Rendement :

12 à 15 m<sup>2</sup>/litre  
en 1 couche

## Application :

au pinceau,  
rouleau,  
pistolet (à faible  
pression)



## Séchage :

30min au toucher,  
4H entre 2 couches

Nettoyage des  
outils : à l'eau



COV : max. 40 g/L.



## Lasure acrylique gélifiée pour chalets, bardages, volets en bois ...

## DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- S'applique sur bois verticaux, en extérieur ou intérieur : menuiseries, portails, volets, charpentes, lambris, bardages, chalets...
- S'utilise sur bois neuf ou en entretien.
- Convient à toutes essences de bois : résineux, feuillus, exotiques.
- Produit réservé aux utilisateurs professionnels.
- Décore et met en valeur le bois en laissant son veinage apparent.
- Protège durablement le bois du grisaillement dû aux rayons UV du soleil.
- Empêche l'eau de pluie de pénétrer.
- Laisse l'humidité du bois s'évaporer.
- Ne s'écaille pas, ne cloque pas.
- Contient un produit biocide pour la préservation du film sec.
- Permet une finition directe en 2 couches.

## PRÉPARATION & APPLICATION

- Le bois doit être sain, propre et sec.
- BOIS BRUT : Poncer et dépeussier.
- BOIS DÉJÀ LASURÉ : Brosser pour enlever les particules non adhérentes. Egrenier au papier de verre pour obtenir une surface lisse, et dépeussier.
- Sur bois tanniques (chêne, châtaignier...), passer un primaire anti-tanin tel que CORILOR Prim' Tanin. Certains bois exotiques doivent être dégraissés au préalable.
- Sur bois résineux durs (douglas, mélèze, red cedar...), appliquer une première couche diluée de 10 à 15% d'eau avant finition en 2 couches.
- Produit prêt à l'emploi. Bien brasser pour homogénéiser avant et en cours d'utilisation.
- Appliquer en 2 couches régulières à 4 heures d'intervalle. Poncer légèrement au papier fin (320) entre les couches. Une 3ème couche améliore la durabilité.
- En rénovation, une couche suffit après un simple brossage-dépeussierage, ou un léger ponçage.

## CONSEILS CORIL Pro

- Pour mieux protéger vos bois, il est possible de les traiter au préalable avec un produit insecticide/fongicide de type CORITRAIT' Tous Usages.
- Température d'application recommandée : 20°C. Ne pas appliquer par une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Appliquer sans interruption pour éviter les effets de « reprise ».

## ENTRETIEN & CONSERVATION

- Pour une protection optimum, appliquer régulièrement une couche d'entretien selon nécessité.
- Réformer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.
- Le produit se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé, à température comprise entre 5°C et 30°C.
- Craint le gel.

## SÉCURITÉ & INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette Fiche Technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.