

CORILPro



Traitements &amp; finitions bois

# CORILOR Gel Acryl

Proposé en 1L,  
5L et 25L

## Lasure acrylique gélifiée pour chalet, bardages, volets en bois ...

- ✓ Lasure écologique pour bois extérieur ou intérieur
- ✓ Formule gel anti-coulure : application facile
- ✓ Hydrofuge, Anti-UV, anti-grisaillement
- ✓ Lasure microporeuse : laisse respirer le bois

### DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

- S'applique sur bois verticaux, en extérieur ou intérieur : menuiseries, portails, volets, charpentes, lambris, bardages, chalets...
- S'utilise sur bois neuf ou en entretien.
- Convient à toutes essences de bois : résineux, feuillus, exotiques.
- Produit réservé aux utilisateurs professionnels.
- Décore et met en valeur le bois en laissant son veinage apparent.
- Protège durablement le bois du grisaillement dû aux rayons UV du soleil.
- Empêche l'eau de pluie de pénétrer.
- Laisse l'humidité du bois s'évaporer.
- Ne s'écaille pas, ne cloque pas.
- Contient un produit biocide pour la préservation du film sec.
- Permet une finition directe en 2 couches.

### APPLICATION

- Le bois doit être sain, propre et sec.
- BOIS BRUT : Poncer et dépeussier.
- BOIS DÉJÀ LASURÉ : Brosser pour enlever les particules non adhérentes. Egrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse, et dépeussier.
- Sur bois tanniques (chêne, châtaignier...), passer un primaire anti-tanin tel que CORILOR Prim' Tanin. Certains bois exotiques doivent être dégraissés au préalable.
- Sur bois résineux durs (douglas, mélèze, red cedar...), appliquer une première couche diluée de 10 à 15% d'eau avant finition en 2 couches.
- Produit prêt à l'emploi. Bien brasser pour homogénéiser avant et en cours d'utilisation.
- Appliquer en 2 couches régulières à 4 heures d'intervalle. Poncer légèrement au papier fin (320) entre les couches. Une 3<sup>ème</sup> couche améliore la durabilité.
- En rénovation, une couche suffit après un simple brossage-dépeussierage, ou un léger ponçage.

### CONSEIL CORIL Pro

- Pour mieux protéger vos bois, il est possible de les traiter au préalable avec un produit insecticide/fongicide de type CORITRAIT' Tous Usages.
- Température d'application recommandée : 20°C. Ne pas appliquer par une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Appliquer sans interruption pour éviter les effets de «prise».

### ENTRETIEN ET CONSERVATION

- Pour une protection optimum, appliquer régulièrement une couche d'entretien selon nécessité.
- Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.
- Le produit se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé, à température comprise entre 5°C et 30°C.
- Craint le gel.

#### PRECAUTIONS D'USAGE

Contient Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle, dérivés hydroxyphényl benzotriazole, produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sébacate, BIT (CAS: 2634-33-5), BIT (CAS: 2634-33-5). Peut produire une réaction allergique.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation régionale/nationale.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.

#### 9 teintes proposées :

Incolore, Chêne Doré,  
Chêne Clair, Chêne  
Moyen, Châtaignier, Pin  
d'Orégon, Teck, Noyer,  
Blanc.

Rendement : 12 à 15  
m<sup>2</sup>/litre en 1 couche

Applicable au  
Pinceau, Rouleau,  
Pistolet (à faible  
pression).

Séchage : 30mn au  
toucher. 4H entre 2  
couces.

Nettoyage des outils  
à l'eau.