



CORITRAIT' Coupe BA

Proposé en
0,75L ou 5L



- ✓ Traitement efficace
- ✓ Insecticide et fongicide
- ✓ Formule gélifiée facile à appliquer
- ✓ Redonne la teinte du bois traité
- ✓ 3 teintes disponibles

Traitement des coupes gélifiées insecticide et fongicide pour bois autoclavés

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- Gel en phase solvant permettant de compléter le traitement d'imprégnation profonde réalisé en autoclave lorsque les bois ont subis des entailles et tout type d'usinage.
- Fongicide contre les basidiomycètes (pourriture cubique et fibreuse).
- Insecticide contre les insectes à larves xylophages (capricorne des maisons, vrillettes, lyctus) et les termites pour les bois de construction.
- Protection préventive de classe d'emploi 1, 2 et 3.1 (EN335)
- Compatible avec tout type de finitions (saturateur, lasure...).
- A usage professionnel et grand public.
- Disponible en trois teintes pour redonner au bois la couleur du traitement.

PRÉPARATION & APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant utilisation.
- L'humidité des bois au moment de l'application doit être inférieure à 25%.
- Appliquer généreusement au pinceau en monocouche jusqu'à recouvrir le bois.
- L'effet du traitement est immédiat et optimal dès l'étape de fixation.

CONSEILS CORIL PRO

- Veillez à porter des équipements individuels de protection lors de la manipulation du produit.
- Veillez à ne pas faire rentrer en contact ce produit avec votre environnement (plantes, animaux...)
- Toutes les espèces de chauve-souris et de martinet étant protégées, veillez à ce qu'il ne soient pas exposés à ce produit.
- Ne pas appliquer le produit sur du bois gelé.
- Ne pas traiter les ruches.
- Veillez à ne pas utiliser ce produit sur des surfaces rentrant en contact avec des denrées alimentaires.

ENTRETIEN & CONSERVATION

- Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Stocker sur zone de rétention.
- Conserver le produit dans les conditions standards de température (5-40°C).
- Ne pas réutiliser l'emballage vide.
- Ne pas se débarrasser du produit dans les canalisations. Voir étiquette.

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Application :

Au pinceau

3 teintes proposées :

Vert

Marron

Gris

Rendement :

Environ 200 g/m²

Nettoyage des outils:

Au white spirit ou à l'eau savonneuse



Séchage :

3 jours environ