



CORénoV' Composites

Proposé en
2,5L et 5L



✓ Ravive la couleur
des surfaces ternies

✓ Hydrofuge, protège
des taches

✓ Ne s'écaille pas,
entretien facile

✓ Aspect incolore mat,
effet perlant

Rendement :

10 à 15 m²/L selon
le support

Application :

Au pinceau, spalter
rouleau ou
pulvérisateur



Séchage :

2h au toucher,
24h séchage complet

Nettoyage des outils :

A l'eau directement
après utilisation



COV :

Inférieur à 10 g/L

Saturateur Rénovateur spécial Bois composites & Bambou

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- Produit destiné à l'entretien des lames de bois composites (non coextrudées) et de bambou thermo-traité.
- Convient pour les surfaces verticales ou horizontales, en extérieur.
- S'applique sur terrasses, bardages, portails, clôtures, pergolas...
- Formule prête à l'emploi, monocouche, en phase aqueuse, facile à appliquer.
- Produit d'imprégnation, non gras, non glissant.
- RénoVe les surfaces ternies ou délavées par les UV et les intempéries.
- Hydrophobe, protège le bois de l'eau en donnant un effet perlant.
- Incolore : ravive la teinte sans colorer.

PRÉPARATION & APPLICATION

- Bien agiter le produit avant et en cours d'utilisation.
- Nettoyer et dépolvériser le support. Il doit être sec, propre et sans traces d'anciennes finitions. Si besoin, poncer ou décaper les surfaces.
- Appliquer dans le sens des lames une couche régulière et fine, sans laisser de surbrillance.
- Si le support est très absorbant, passer une deuxième couche au moins 2 heures après la première couche.
- Laisser sécher 24h à 48h avant de remettre en circulation.
- Utiliser avec précaution les premiers jours.
- Ne pas appliquer par temps humide, en plein soleil, à une température en dessous de 10°C ou à plus de 30°C.
- Ne pas appliquer sur bois sale, noirci et/ou avec présence de moisissures (points noirs).

CONSEILS CORIL PRO

- Pour apprécier le rendu final, faire un essai préalable sur une chute ou une zone isolée.
- Une application au pulvérisateur est possible pour les grandes surfaces, en veillant à bien "tirer" et "lisser" le surplus au pinceau.

ENTRETIEN & CONSERVATION

- Entretien des surfaces dès qu'elles s'éclaircissent ou ternissent sous l'effet des intempéries ou du soleil.
- Idéalement, appliquer le CORénoV' Composites 1 à 2 fois par an (au printemps et/ou en automne) pour garder une teinte et une protection optimales.
- Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.
- Le produit se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé, à température comprise entre 5 °C et 25 °C.
- Craint le gel.

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.