



Cire Meuble & Plan de travail

Proposé en 1L



- ✓ Pour bois intérieurs
- ✓ A base de cires naturelles d'abeilles et de carnauba
- ✓ Sans solvant ni odeur
- ✓ Effet perlant hydrofuge
- ✓ Nourrit et protège efficacement
- ✓ Ravive les couleurs sans teinter
- ✓ En phase aqueuse facile d'application

Rendement :

10 à 15 m²/L selon l'essence et l'état de surface

**Application :**

Au pinceau, spalter ou rouleau (poils courts).
Lustrage au chiffon doux

Séchage :

1h minimum entre les couches

Nettoyage des outils :

A l'eau directement après utilisation

Protection à base de cire pour meubles, plans de travail et boiseries intérieures

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- Permet de protéger et entretenir les parquets, boiseries, meubles et objets.
- Rendant le bois hydrofuge et oléofuge, elle permet de le protéger de l'eau et des graisses.
- Cette cire est applicable sur toutes essences de bois
- Rendu satiné
- Pénètre les fibres pour les nourrir tout en conservant l'aspect naturel du bois.
- La Cire Parquet et Meuble respecte la qualité de l'air avec un classement A+ et est facile d'application avec une formule en phase aqueuse à séchage rapide.
- A base de cires naturelles de carnauba et d'abeilles.
- Conçue sans solvants.

PRÉPARATION & APPLICATION

- Bien agiter le produit avant utilisation.
- Nettoyer et dépoussiérer le support. Il doit être sec, propre et sans traces d'anciennes finitions. Si besoin, décaper les surfaces.
- Prêt à l'emploi, le produit n'a pas besoin d'être dilué.
- Appliquer au pinceau, au spalter ou au rouleau dans le sens du fil, 1 couche régulière et fine, sans laisser de surbrillance.
- Lustrer avec un chiffon doux entre les couches une fois le produit sec.
- Laisser sécher 1h minimum avant de repasser une couche ou de solliciter la surface.
- Appliquer à des températures comprises entre 12°C et 35°C.
- Ne pas couvrir, mouiller ou rayer les premiers jours en attendant le séchage complet.
- Rincer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

CONSEILS CORIL PRO

- Pour apprécier le rendu final, faites un essai préalable sur une chute ou une zone isolée.
- Il est possible d'utiliser un produit de traitement de type CORITRAIT' en prévention avant l'application de la finition pour une protection optimale.
- Si besoin, égrèner au papier de verre grain 120 après la 1ère couche avant de remettre une couche pour un rendu lisse au toucher.
- En fonction de l'absorption du bois et de la protection voulue, appliquer 1 à 3 couches.

ENTRETIEN & CONSERVATION

- Conserver 1 an dans l'emballage d'origine.
- Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Stocker sur zone de rétention. Conserver le produit dans les conditions standards de température (12-35°C).
- NE PAS RÉUTILISER L'EMBALLAGE VIDE.
- Nettoyer avec une éponge humide et éventuellement le Savon Naturel CORIL Pro.

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.