

CORILPro



Traitements & finitions bois

CORILUX Acrybois

Proposé en 1L
5L et 20LPeinture satinée microporeuse hydrofuge
Pour bois extérieurs et intérieurs

- ✓ Séchage rapide
- ✓ Sans odeur
- ✓ Haute résistance aux UV

DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

- Peinture acrylique satinée microporeuse hydrofuge de phase aqueuse.
- Intérieur, extérieur. Grande résistance aux UV.
- TOTALEMENT INODORE à séchage très rapide.
- **ININFLAMMABLE.**
- Densité: 1.3g/cm³ (NF T30-020-1).
- Viscosité dynamique 20°C: 2000 mPa.s
- Extrait sec : 51 à 55% suivant la teinte (NF T30-084).
- Pouvoir couvrant : 6 à 10 m²/Litre/couche selon nature et préparation du bois.
- Séchage hors poussière : 30mn – Recouvrable après 3 à 4h.

APPLICATION

- Les bois neufs doivent être secs (<20% d'humidité) dégraissés si nécessaire (Iroko, Movingui notamment) et dépoussiérés. Les bois d'essence non durables devront être prétraités en utilisant un produit approprié, type **CORIPHENE** (Norme NFP 23-305), dont le séchage et la composition seront compatibles avec l'emploi de lasures et peintures. Avant les 2 ou 3 couches de **CORILUX ACRYBOIS NF**, il est recommandé d'appliquer 1 couche de primaire **CORAPPRET AQUA BASE**, ou la **version anti-tanin** pour les bois tanniques (chêne, châtaigner, Movingui, douglas, mélèze...).
 - Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts de trace de peinture, vernis, cire, silicone, etc...
- Ne pas appliquer sur bois gelés, ni à des températures inférieures à 5°C, ni par très forte chaleur. Produit prêt à l'emploi. Bien brasser avant application. Bien remuer avant application afin d'obtenir une teinte homogène. Application à la brosse ou au pistolet. Nettoyage des outils à l'eau savonneuse.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (sous-catégorie du produit A/d, type PA) prêt à l'emploi sont de 130g/l. La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 20g/l.

Ce produit n'est pas classé ADR.

RECOMMANDATIONS

P102 : Tenir hors de portée des enfants. **P270** : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. **P273** : Eviter le rejet dans l'environnement.
EUH208 : Contient 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate. Peut produire une réaction allergique. **H210** : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **H412** : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Teintes :

Blanc ou RAL sur demande

Application à la brosse ou au pistolet

Séchage : 30mn hors poussière

Nettoyer le matériel à l'eau.