

CORILPro



Traitements & finitions bois

CORILUX Ferlac

Proposé en 1Kg,
2,5Kg et 5Kg



✓ Laque de traitement

✓ Pour toute surface métallique neuve ou rouillée

✓ Rend le support très résistant

Peinture traitante de protection et décoration du métal

DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

CORILUX FERLAC est une laque de traitement de protection et de décoration pour toute surface métallique neuve ou rouillée. Elle pénètre très rapidement la rouille et la transforme en support très résistant.

- Aspect : Brillant.
- Pouvoir couvrant : 8 à 10 m²/kg/couche (60 microns/couche).
- Séchage : Hors poussière 30 mn - Sec : 4 heures à 20°C.
- Conservation : 12 mois en pot non ouvert.
- Recouvrement : uniquement par lui-même.

APPLICATION

- Bien brasser avant utilisation.
- Sur support rouillé, brosser la rouille, éliminer les traces de gras.
- Sur support neuf, vérifier qu'il n'y a pas de traces de gras.
- 1^{ère} couche diluée à 10% à 15% de CORIDIL (ou white spirit).
- 2^e couche (après 24 h) diluée à 5% à 10% de CORIDIL (ou white spirit).
- Nettoyage du matériel : CORIDIL ou CORIL DILUANT de nettoyage.

CONSERVATION ET RECOMMANDATIONS

Conservation : 12 mois en bidon non ouvert.

Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie I) prêt à l'emploi sont de 500g/L. La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de 392,5g/L.

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques, aromatiques <2%; 1-méthoxy-2-propanol; Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, < 0.1 % EC 200-753-7.

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P370+P378: En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208: Contient 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique

5 teintes proposées :

Blanc, Noir, Gris, Brun rouge, Vert mousse.

Rendement : 8 à 10 m²/litre en 1 couche

Applicable au Pinceau, Rouleau ou Spalter.

Séchage : 30 mn hors poussière, sec : 4 heures à 20°C

Nettoyage au white spirit