

CORI-SOL DURCI+ NF

DURCISSEUR POUR VITRIFICATEUR CORI SOL ACRY+ NF

CARACTERISTIQUES GENERALES

- CORI-SOL DURCI+ NF est le 2ème composant pour utiliser CORI-SOL ACRY+ NF..
- Conditionnement : 0.25L et 1.5L

MODE D'EMPLOI

Mélanger 1 vol de CORI-SOL DURCI+ NF avec 10 volumes de CORI-SOL ACRY+ NF Suivre ensuite le mode d'emploi du vitrificateur.

RECOMMANDATIONS

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Irritant pour les yeux. Inflammable. Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs-aérosols (terme(s) appropriés(s) à indiquer par le fabricant. Eviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Notre responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation de nos produits, les conditions d'application échappant à notre contrôle.

CORODIS SARL – Z.I. LA PLAGNE – B.P. 52 – ST CYR DE FAVIERES – 42125 LE COTEAU CEDEX Tél. 04 77 62 04 17 – Fax 04 77 62 07 91