

CORI-SOL Vitrificateur

Proposé en 1L,
2,5L, 5L et 25L



- ✓ Très haute résistance
- ✓ Mono - composant
- ✓ Tous supports
- ✓ Faible odeur

Vernis vitrificateur polyuréthane

Pour parquets et escaliers en bois, sols béton, dallages...

DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

- Haute résistance à l'eau, l'alcool et aux produits ménagers.
- Rend étanche les sols en bois d'extérieur et les dallages.
- Excellent anti-poussière sur les sols béton/ciment friables.

APPLICATION

- Bien brasser avant utilisation.
- Sur support propre et sec, préalablement poncé et dépolvé :
BOIS NEUF : Utiliser en sous-couche le **CORI-SOL Fond dur** ou le **CORI-SOL Vitrificateur** dilué à 10% environ de white spirit pour uniformiser l'absorption. Egrener avant chacune des 2 couches finales. Appliquer les 2 couches suivantes sans diluer.
- RENOVATION : 2 couches sans diluer sur support égrené.
- DALLAGES ET SOLS BETON : 1ère couche diluée à 20% puis 1 à 2 couches pures selon l'état.
- Mise en service sous 24 à 48 h.
- Utiliser rapidement le produit après ouverture (quelques jours maximum).

CONSEIL CORIL Pro

- Procéder à un traitement insecticide/fongicide de type **CORITRAIT'** avant vitrification du bois.
- Certains bois gras nécessitent d'être dégraissés au préalable.

ENTRETIEN ET CONSERVATION

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Substances qui contribuent à la classification

Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics; Acétate d'éthyle; Cobalt bis(2-ethylhexanoate)

H226 - Liquide et vapeurs inflammables. **H317** - Peut provoquer une allergie cutanée. **H336** - Peut provoquer somnolence ou vertiges. **P101**: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette **P102**: Tenir hors de portée des enfants. **P210**: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P280**: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P303+P361+P353**: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher **P304+P340**: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer **P370+P378**: En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction. **P501**: Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. **EUH066**: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. **EUH208**: Contient Octabenzène. Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/I) : 500 g/l

Ce produit contient au maximum 470g/l de COV.

Aspect MAT

Teinte incolore

Rendement : 10-12
m²/litre par couche

Applicable au
Pinceau, Rouleau,
Brosse, Pistolet (à
faible pression).

Séchage : 4h à 20°C
au toucher.
recouvrable en 12H à
24H

Nettoyage des outils
au white spirit