



CORI-SOL Vitrificateur

Proposé en
1L, 2,5L, 5L et 25L



- ✓ Très haute résistance
- ✓ Mono - composant
- ✓ Tous supports
- ✓ Faible odeur
- ✓ Aspect Satiné ou Mat
- ✓ Teinte incolore

Application :

Applicable au Pinceau, Rouleau, Pulvérisateur, Pistolet (à faible pression)



Rendement :

10-12 m²/litre par couche

Séchage :

2h à 20°C au toucher.
Recouvrable en 4H à 6H

Nettoyage des outils :

Nettoyage des outils au white spirit

Vernis vitrificateur polyuréthane

Pour parquets et escaliers en bois, sols béton, dallages...

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- Haute résistance à l'eau, l'alcool et aux produits ménagers.
- Rend étanche les sols en bois d'extérieur et les dallages.
- Excellent anti-poussière sur les sols béton/ciment friables.

PRÉPARATION & APPLICATION

- Bien brasser avant utilisation.
- Sur support propre et sec, préalablement poncé et dépolvérisé.
 - BOIS NEUF : Utiliser en sous-couche le fond dur **CORI-SOL Fond dur** ou le **CORI-SOL Vitrificateur** dilué à 10% environ de white spirit pour uniformiser l'absorption. Egrener avant chacune des 2 couches finales. Appliquer les 2 couches suivantes sans diluer.
 - RENOVATION : 2 couches sans diluer sur support égrené.
 - DALLAGES ET SOLS BETON : 1ère couche diluée à 20% puis 1 à 2 couches pures selon l'état.
- Mise en service sous 24 à 48 h.
- Utiliser rapidement le produit après ouverture (quelques jours maximum).

CONSEILS CORIL PRO

- Procéder à un traitement insecticide/fongicide de type **CORITRAIT** avant vitrification du bois.
- Certains bois gras nécessitent d'être dégraissés au préalable.

ENTRETIEN & CONSERVATION

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une dermatite (inflammation de la peau) à cause de l'effet dégraissant du solvant. A des effets narcotiques. Contient anhydride phtalique, bis (2-éthylhexanoate) de cobalt, 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique.

H226 Liquide et vapeurs inflammables. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation régionale/nationale. Indications complémentaires : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 600g/l (2007)/500g/l(2010).
Ce produit contient au maximum 500g/l de COV

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.