



Décapant universel  
pour peintures, lasures, vernis .... **sans chlorure de méthylène**

### CARACTERISTIQUES GENERALES

- **CORIDECAP GEL NF** est un décapant pour tous types de peintures classiques comme lasure, vernis, laques ....
- Produit en gel : « limite » les coulures sur les surfaces verticales.
- Sur support plastiques ou particulièrement fragiles, faire un essai au préalable (risque d'attaque du support).
- Densité à 20°C / 0.91 ±0.03.
- Extrait sec en poids calculé : 2%.
- Viscosité : gel.
- Conservation à température inférieure à 25°C.
- Conditionnement : 1 L. et 2.5 L.
- Consommation moyenne: 1litre pour 3 à 5m<sup>2</sup>.

### MODE D'EMPLOI

- Appliquer à la brosse ou au pistolet en couche épaisse.
- Attendre que la surface soit complètement boursouflée, ramollie.
- Eliminer la pellicule à l'aide d'une spatule sans rayer le support.
- Rincer soigneusement la surface mise à nue avec :
  - du white spirit sur du bois.
  - un solvant type acétone sur supports métalliques.
  - de l'eau sur les autres supports.

En frottant avec une brosse sans rayer le support.

Laisser sécher environ 24 heures.

Après séchage, la surface est prête à recevoir une nouvelle protection.

#### Utilisation en entreprise :

Produit à appliquer exclusivement dans les entreprises classées ICPE Rubrique 2940 dans le cadre de la directive 1999/13.

### RECOMMANDATIONS

Pendant l'utilisation de **CORIDECAP GEL NF**, il est indispensable de porter les moyens de protection habituels : lunettes et gants de caoutchouc.

En cas de contact avec la peau, on peut ressentir une sensation de brûlure qui disparaît par lavage à l'eau.

Conservation à température inférieure à 25°C.

1. L'utilisateur doit vérifier qu'il est en possession de la FDS avant toute utilisation du produit.
2. Demandez notre notice la plus récente afin de bénéficier au maximum de l'expérience acquise par nos techniciens.
3. L'utilisateur doit au préalable contrôler si le produit livré est conforme à sa commande et vérifier s'il répond à toutes les exigences requises.
4. Nos renseignements techniques sont tirés de notre propre expérience, nous garantissons que le produit vendu est conforme aux conditions d'utilisation que nous avons décrites.
5. L'utilisateur est seul juge et responsable de l'adéquation du produit à son usage final. Les conditions de mise en œuvre décrites dans la notice technique doivent être impérativement respectées. Seul un avis technique écrit peut permettre à l'utilisateur de changer ces conditions. A défaut, l'utilisateur gardera à sa charge les conséquences de toute défektivité.
6. Tout mélange, sans notre accord, risque d'altérer les propriétés de nos produits ; il en sera même en cas de non respect des conditions de mise en œuvre.
7. L'utilisation du produit par l'utilisateur est effectuée sous sa seule responsabilité, sauf si une assistance technique a préalablement été définie par contrat.
8. Pour toute application spécifique, l'utilisateur doit consulter préalablement pour avoir une préconisation adaptée à ses besoins.
9. Il est important de procéder à des essais dans des conditions industrielles avant toute production continue.
10. Se reporter également à nos conditions générales de vente.

**CORODIS SARL – Z.I. LA PLAGNE – B.P. 52 – ST CYR DE FAVIERES – 42125 LE COTEAU CEDEX**  
**Tél. 04 77 62 04 17 – Fax 04 77 62 07 91 – [www.corodis.com](http://www.corodis.com) – [corodis@wanadoo.fr](mailto:corodis@wanadoo.fr)**

Entreprise agréée par le ministère de l'agriculture pour la distribution des produits antiparasitaires AGREMENT N° PARH01291  
SARL AU CAPITAL DE 45 000€ - SIRET 413 278 565 00028 – NAF 4675Z – TVA : FR 40413278565

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Notre responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation de nos produits, les conditions d'application échappant à notre contrôle.