



DILUANT DE NETTOYAGE

DILUANT POUR LE NETTOYAGE DES MATERIELS D'APPLICATION et TACHES.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Diluant spécialement formulé pour réaliser le nettoyage des matériels d'application et des accessoires (pistolets, tuyaux ...), également utilisable pour les taches sur chantier.
- Sa formulation à base de toluène, xylène et dérivés d'acétone permet d'obtenir une excellente efficacité et est sans danger pour les matériels, joints, tuyaux, etc...
- Aspect : liquide clair, incolore.
- Masse volumique : 830 à 880 kg/m³.
- PH : 6 – 8.
- Conditionnement : 30 Litres.

MODE D'EMPLOI

- Laisser tremper les petites pièces quelques minutes avant de les «souffler».
- Faire tourner les pompes à peinture et autres matériels quelques minutes pour bien éliminer les dépôts de peinture.
- Pour le nettoyage des taches, imprégner un chiffon et frotter énergiquement (en cas de taches sur un support poreux diluer la tache en la « noyant »)

RECOMMANDATIONS

- Produit **INFLAMMABLE**.
- Porter des gants et des lunettes de protection.
- Bien refermer après usage.
- Conservation : 3 mois maximum après ouverture.

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Notre responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation de nos produits, les conditions d'application échappant à notre contrôle.

CORODIS SARL – Z.I. LA PLAGNE – B.P. 52 – ST CYR DE FAVIERES – 42125 LE COTEAU CEDEX
Tél. 04 77 62 04 17 – Fax 04 77 62 07 91

Entreprise agréée par le ministère de l'agriculture pour la distribution des produits antiparasitaires AGREMENT N° PARH01291
SARL AU CAPITAL DE 45 000€ - SIRET 413 278 565 0008 – NAF 4675Z – TVA : FR 40413278565