



- ✓ Conserve l'aspect naturel du bois, met en valeur le veinage
- ✓ Protection hydrofuge, anti-grisaillement, anti-UV
- ✓ Huile siccative : temps de séchage réduit
- ✓ Non filmogène : entretien facile

### 6 teintes proposées :

Incolore  
Chêne clair  
Chêne moyen  
Chêne rustique  
Brun rouge  
Blanc

### Rendement :

8 à 12 m<sup>2</sup>/litre  
en 1 couche

### Application :

au pinceau,  
rouleau, pistolet  
(à faible pression)



### Séchage :

12H environ en  
atmosphère ventilée  
A coeur : 48H

### Nettoyage des

outils :  
au White spirit



COV : max. 399 g/L.

## Huile saturateur monocouche pour terrasses, chalets, bardages en bois...

### DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- S'applique sur bois extérieurs, en horizontal ou vertical : terrasses, menuiseries, portails, volets, charpentes, bardages, chalets...
- S'utilise sur bois neufs (de préférence après plusieurs semaines d'exposition) ou déjà huilés.
- Ne pas appliquer sur un bois recouvert de vernis, lasure ou peinture.
- Convient à toutes essences de bois : résineux, feuillus ou exotiques.
- Pénètre dans le bois afin de le protéger contre les reprises d'humidité et le grisaillement dû aux effets des rayonnements UV du soleil.
- Monocouche : sature le bois dès la première couche (ne « s'enterre » pas dans le bois).
- Aspect bois huilé.

### PRÉPARATION & APPLICATION

- Le bois doit être sain, propre et sec (attention à l'humidité ambiante).
- Dépoussiérer les surfaces si nécessaires.
- Les surfaces très dégradées ou vernies doivent être décapées ou poncées, puis nettoyées de façon appropriée.
- Appliquer sans diluer en une seule couche.
- Température d'application : 10°C minimum, 30°C maximum.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Appliquer sans interruption pour éviter les effets de « reprise ».
- Sur bois ancien ou poreux, on peut passer une deuxième couche après séchage complet de la première.

### CONSEILS CORIL Pro

- Pour mieux protéger vos bois, il est possible de les traiter au préalable avec un produit insecticide/fongicide de type CORITRAIT'.
- L'application sur bois déjà grisailé assombrit la couleur naturelle du bois. Il peut être nécessaire de passer au préalable un dégriseur comme le CORIDégris'Pro.
- En cas de surépaisseur ou de projection sur les vitres, nettoyer avec un chiffon imbibé de CORIL diluant.

### ENTRETIEN & CONSERVATION

- Pour une protection optimum, appliquer régulièrement une couche d'entretien selon nécessité, sans surcharger :
  - environ tous les 2-3 ans sur bois verticaux (bardages, chalets...),
  - chaque année sur bois horizontaux (terrasses).
- Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.
- Le produit se conserve 6 mois en emballage d'origine fermé, à température comprise entre 5°C et 25°C.
- Craint le gel.

### SÉCURITÉ & INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette Fiche Technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.