


CORIWOOD

Terrasses Hydro

Proposé en 1L,
5L et 25L



Saturateur monocouche Pour terrasses en bois, caillebotis...

- ✓ Conserve l'aspect naturel du bois, met en valeur le veinage
- ✓ Protection hydrofuge, anti-UV, anti-grisaillement
- ✓ Non filmogène : entretien facile.

DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

- S'utilise sur bois horizontaux extérieurs : terrasses, caillebotis, decks de piscines, mobilier de jardin...
- S'applique sur bois neufs (après 3 mois d'exposition) ou déjà huilés. Ne pas appliquer sur un bois recouvert de vernis, lasure ou peinture.
- Convient sur tous types de bois : exotiques*, résineux, feuillus*, bois bruts, rabotés, traités autoclave ou haute température.
- *ATTENTION : Sur bois feuillus neufs (chêne, châtaignier...) et sur bois exotiques, faire un essai préalable pour vérifier l'absence de remontée de tanin et l'adhérence du produit.
- Pénètre dans le bois afin de le protéger contre les reprises d'humidité, les taches et le grisaillement dû aux effets des rayonnements UV du soleil.
- Durcisseur de surface permettant d'éviter le marquage des pas.
- Monocouche : sature le bois dès la première couche (ne « s'enterre » pas dans le bois).
- D'aspect mat, bois mouillé.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi s'utilisant sans dilution préalable.
- Température d'application recommandée : 20°C. Ne pas appliquer par une température inférieure à 10°C et supérieure à 40°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Bien brasser pour homogénéiser avant et en cours d'application.
- Appliquer jusqu'à saturation. Appliquer sans interruption pour éviter les effets de « reprise ». Laisser pénétrer quelques minutes et essuyer le surplus à l'aide d'un chiffon.
- Sur bois ancien ou poreux, pour une meilleure protection, on peut renouveler l'opération par une 2ème couche après séchage.
- ATTENTION : sur bois neuf il est nécessaire d'attendre 1 mois pour une 2ème couche.
- ATTENTION : Risque d'autocombustion des chiffons et outils souillés par le produit. Ceux-ci doivent être jetés dans un récipient hermétiquement fermé.

CONSEIL CORIL Pro

- L'application de CORIWOOD Terrasses Hydro sur bois déjà grisailé assombrit la couleur naturelle du bois. Il peut être nécessaire de passer au préalable un dégriseur comme le CORIDégris'Pro.
- Pour mieux protéger vos bois, il est possible d'utiliser au préalable un produit de traitement insecticide/fongicide de type CORITRAIT' Tous Usages.
- Éviter d'appliquer trop tôt le matin (rosée) ou tard le soir (fraîcheur de la nuit).
- Restez « à l'écoute » de votre bois et appliquez une nouvelle couche de CORIWOOD Terrasses Hydro dès que vous voyez que le bois commence à blanchir, son entretien n'en sera que plus facile.

ENTRETIEN ET CONSERVATION

- Pour une protection optimum de vos bois de terrasse, renouveler l'application 1 à 2 fois par an : à l'arrivée des beaux jours et avant l'hiver.
- Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.
- Le produit se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé, à température comprise entre 5°C et 30°C.
- Craint le gel.

PRECAUTIONS D'USAGE

Contient Cobalt Borate Neodecanoate Complexe, Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle, dérivés hydroxyphényl benzotriazole. Peut produire une réaction allergique.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation régionale/nationale.
Ce produit bénéficie du niveau d'exigence EXCELL+. Il n'est pas soumis à l'ADR.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.4) : 130g/L(2010).
Ce produit contient au maximum 30g/L de COV.

3 teintes proposées :

Incolore, Miel, Brun Rouge

Rendement : 10
m²/litre en 1 couche

Applicable au
Pinceau, Rouleau,
Pulvérisateur, Pistolet
(à faible pression).

Séchage : 12H
environ en
atmosphère ventilée.
A cœur : 48H

Nettoyage des outils
à l'eau.