

Notice Technique

Wolmanit[®] C&T Brown (2018)

Pour le retraitement des coupes et entailles des bois traités en autoclave. Protection contre les champignons et les insectes xylophages.

1. Usage

Domaine d'utilisation

Le traitement industriel du bois sous vide et pression avec des produits de type Wolmanit[®] CX conduit à une protection efficace contre les champignons et insectes destructeurs du bois.

Dans certain cas comme les caillebotis et bardages par exemple, les bois traités sous pression nécessitent d'être recoupés, ajustés ou percés. Si les bois traités sous pression sont ré-usinés tel que décrit, les coupes doivent être re-traitées avec Wolmanit[®] C&T brown. Donne au bois une couleur marron.

Les surfaces des bois traités avec le Wolmanit[®] C&T Brown (2018) ne doivent pas être en contact avec le sol ou avec de l'eau.

Méthodes d'application

Application au pinceau.

2. Mode d'emploi

Préparation de la solution de traitement

Wolmanit[®] C&T Brown (2018) est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution.

Dose d'application et manipulation

Bien remuer avant l'emploi. Appliquer au pinceau deux couches abondantes sur la surface des entailles. Laisser pénétrer entre les deux couches. Laisser sécher 48 heures sous abri avant manipulation. Les surfaces des bois traités avec le Wolmanit[®] C&T Brown (2018) ne doivent, en aucun cas, être en contact avec le sol et en contact permanent avec de l'eau.

Après le travail laver soigneusement le visage et les mains.

Nettoyage des outils Après utilisation, rincer immédiatement le pinceau avec de l'eau. Avant le nettoyage, enlever au maximum les restes de produit du pinceau. Ne pas rejeter les eaux de nettoyage dans l'environnement.

Élimination Les restes de produit ainsi que les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation locale en vigueur.

3. Description du produit

Description Produit de préservation en phase liquide, marron, visqueux, prêt à l'emploi. Le produit conduit à une coloration marron très chaleureuse de la surface du bois tout en laissant apparent l'aspect naturel du bois.

Masse volumique Environ 1,0 g/cm³ (à 20 °C)

pH Environ 9,6 (à 20 °C)

Étiquetage



Danger

Matières actives
 Carbonate de cuivre (22,0 g/kg)
 Acide borique (6,3 g/kg)
 Propiconazole (2,1 g/kg)
 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (1,0 g/kg)

4. Conditions de stockage du produit

Stockage Minimum 2 ans en cas de stockage approprié en emballage d'origine fermé.
 Conserver le produit en emballage d'origine fermé et dans un endroit sec (65% d'humidité rel.). Conserver hors de portée des enfants.

Température de stockage Wolmanit® C&T Brown (2018) doit être stocké à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C. Protéger du gel, également pendant le transport.

5. Remarques générales

Consignes de sécurité Une fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande auprès du fabricant. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Porter un équipement de protection individuel adéquat (gants et lunettes de protection).

Ces informations ainsi que nos conseils techniques donnés par écrit, oral ou au cours de tests correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Leur but est d'informer sur nos produits et leur emploi, mais pas de garantir certaines propriétés des produits ou leur aptitude à un certain emploi. Elles ne représentent ni un mode d'emploi exhaustif, ni une garantie de qualité ou de durabilité. D'éventuels droits de propriété de tiers doivent être pris en considération.

L'utilisation de nos produits sur la base de nos conseils techniques s'effectuent en dehors de notre influence et sont de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. L'utilisateur n'est pas dispensé de contrôler l'aptitude des produits et leurs possibilités d'utilisation pour l'usage prévu.

Pour les produits d'essai, nous ne pouvons garantir un lancement ultérieur de production.

Il revient à la responsabilité du destinataire de nos produits de respecter les lois et conventions existantes. Par ailleurs, les conditions générales de vente dans la version actualisée sont en vigueur.

© = marque déposée BASF Wolman GmbH

Utilisez les produits de protection du bois avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.