

CORITRAIT'

Coupe

Proposé en
0,75 L et 5 L



- ✓ Pour terrasses, bardages, clôtures, palissades...
- ✓ Protection hydrofuge
- ✓ Formule gélifiée monocouche
- ✓ Redonne aux coupes la teinte du bois traité

Rendement :
Environ 8 m²/litre
en application de
surface

Application :
Pinceau en
monocouche



Séchage :
12 h à 24 h

**Nettoyage des
outils :**
A l'eau directement
après utilisation



Imprégnation teintée des coupes de bois autoclavés

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- Protection destinée aux bois traités par autoclave classe 3 et 4.
- S'applique sur les coupes et entailles pour restaurer la teinte et l'aspect initial.
- Apporte une protection hydrofuge, permet de réguler les échanges d'humidité.
- Excellente imprégnation, non gras, non filmogène. Sans odeur, application facile.
- N'a pas de fonction insecticide/fongicide.

PRÉPARATION & APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être brut, sain, propre et sec (attention à l'humidité ambiante).
- Bien dépoussiérer les surfaces si nécessaire.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant et en cours d'utilisation.
- Appliquer généreusement au pinceau en monocouche jusqu'à recouvrir le bois.
- Essuyer les coulures éventuelles.
- Ne pas utiliser par une température ambiante inférieure à 5° C ou supérieure à 30° C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.

CONSEIL CORIL PRO

- Protégez vos ouvrages extérieurs en bois autoclavés contre les intempéries et le grisaillement en appliquant un saturateur adapté, de type COREGAL TER.

CONSERVATION

- Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation. Le produit se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé, à température comprise entre 5° C et 25° C. Craint le gel.

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.